



# ERLUS



**logi  
bau sa** 

Le monde de la toiture

## Level RS

INFORMATION PRODUIT

# Level RS – Design épuré pour toitures à très faibles pentes – lisse, angulaire, résistante à la pénétration des eaux pluviales à partir de 10° de pente

La tuile Level RS est le troisième modèle de la gamme Erlus adapté pour des toitures à très faibles pentes. Ce qui frappe, c'est la forme angulaire revendiquée du nez de tuile et la pureté de ses lignes. Elle comporte un triple emboîtement latéral et de tête avec des rainures larges et profondes. En raison de cette forme spécifique, l'eau est canalisée efficacement sur la toiture sans risque d'infiltration. C'est la raison pour laquelle même avec une pente de toit faible (en posée croisée: pente nominale 16°, pente minimale 10°), la construction sous la toiture reste sèche. La nouvelle tuile Level RS est la solution pour une toiture résistante à la pénétration des eaux pluviales sans mise en oeuvre d'une sous-couverture étanche.

## Qualité klinker

Cuisson à 1200°

## Très forte résistance aux

effets du vent en pose croisée

## Crantage anti-tempête

marqué pour un ajustement parfait des crochets de pannetonage I



**Triple emboîtement** latéral et en tête de tuile avec gorges larges et profondes

**iF design award**

**Classe 4 de résistance à la grêle**

**Groupe de pureau 38,5 cm**  
Modèle de la famille XXL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	env. 29,0 x 48,5 cm
Pureau moyen	env. 38,0 - 39,0 cm
Largeur utile	env. 23,0 cm
Tuiles par m <sup>2</sup>	env. 11,3 pièces
Poids au m <sup>2</sup> , selon DIN 1055, lattage inclus	env. 0,55 kN/m <sup>2</sup>
Poids réel au m <sup>2</sup> sans lattage	env. 54 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de pièces par palette	160 pièces
Poids de la palette	env. 795 kg
Paquets de	4 Stück
Pente nominale (sans écran)	16° en pose croisée, 22° en pose droite
Classe de résistance à la grêle	4
Groupe de pureau	38,5 cm



Plus d'infos:



[erlus.com/level-rs](https://erlus.com/level-rs)



## Level RS – Les coloris



Rouge profond



Vieilli klinker



Ardoise intense



Noir mat klinker



Cool Roof

### Pourquoi ERLUS?

- DISPONIBILITÉ GARANTIE DE 30 ANS
- GARANTIE DE 30 ANS SUR LES MATÉRIAUX
- CLASSE DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE 4 OU SUPÉRIEURE
- PLUS DE 20 MODÈLES ET PLUS DE 30 COLORIS
- DESIGN ET FONCTIONNALITÉ PRIMÉS

LE BÉNÉFICE DE PLUS DE 180 ANS D'EXPÉRIENCE!



**ERLUS AG**  
Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
08773 180  
info@erlus.com  
erlus.com

Comme toutes les tuiles ERLUS, la tuile ERLUS Level RS va bien au-delà des exigences de qualité fixées par la norme DIN EN 1304. De par ses constituants, la tuile ERLUS est un matériau entièrement naturel. Ceci explique que les tuiles peuvent différer entre elles au niveau des nuances de couleur.

De même, les dimensions et le poids des tuiles sont des valeurs standards: un certain nombre de variations (prévues par la norme) sont inévitables au moment de la cuisson. C'est pourquoi nous recommandons de contrôler le pureau et la largeur utile moyenne sur chantier.

Les éventuels défauts d'aspect extérieur pouvant résulter de la fabrication et /ou du transport n'influent aucunement sur la fonctionnalité et la qualité de la tuile.

Pour se prémunir des désordres liés au vent il convient de se conformer aux prescriptions définies par la réglementation dans chaque pays.

Comme il existe des réglementations spécifiques de mise en oeuvre dans les différents pays européens, ce sont nos prescriptions de fabricant qui s'appliquent dès lors qu'elles vont au-delà de chacune des normes nationales. Afin d'être conforme à la réglementation concernant la pose des tuiles à pureau plat mais aussi pour augmenter l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent, la tuile LEVEL RS devra faire l'objet d'une pose croisée.

**Ce prospectus correspond à notre édition de février 2026.**

Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications de formes et de couleurs. Le rendu des couleurs originales ne peut pas être garanti à l'impression.

Information relative aux droits d'auteur © ERLUS AG 2026. Tous droits réservés. Sauf autorisation préalable de la ERLUS AG, ces documents dont tous les droits d'auteur sont réservés ne doivent pas - même pas partiellement - être reproduits, modifiés ou diffusés sous quelque forme que ce soit ou diffusés à un média quel qu'il soit ou enregistrés dans une base de données ou un autre système de mémorisation de données. Une utilisation sans autorisation préalable est considérée comme violation des dispositions respectives régissant les droits d'auteur.